

## ALGOREX Szilikon eltávolító

### **Jellemzői:**

Az Algorex szilikon eltávolító, egy gyors száradású tisztító és szilikon eltávolító minden lakkozás előtt álló felületre.

Használatával könnyedén eltávolíthatjuk a csiszolás utáni port a töltőről, vagy zsírt, szilikon, amelyek gyakran problémát jelentenek a fényezéskor.

Kiválóan használhatjuk fém felületekre, mint gyors száradású zsírtalanító.

### **Alkalmazás:**

Közvetlenül lakkozás előtt tisztítsuk meg a felületet a készítménnyel, egy ruha segítségével, majd egy tiszta szőszmentes kendő segítségével töröljük le az anyagot. Hagyjuk megszáradni a felületet, mielőtt elkezdjük lakkozni. A teljesen meg nem száradt szilikon a felületen hólyagosodást okozhat a lakkozás során.

## **Tulajdonságok:**

<b>TESZT</b>	<b>ÉRTÉK</b>	<b>MÓD</b>
<b>Szín</b>	Szintelen/áttetsző	
<b>Szag</b>	Petróleum	
<b>Forrás pont</b>	80°C	
<b>Lobbanás pont</b>	Kb. 2°C	
<b>Sűrűség</b>	0.744	
<b>Tárolás</b>	Hűvös, száraz helyen	
<b>VCI tárolási osztály</b>	3 A	
<b>Deklarált tartalom</b>	Naphta (nyers petróleum) hydorgénezett	
<b>VbF veszélyességi osztály</b>	AI	

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.

**Minden itt említett érték jellemzés, ebből semmilyen specifikáció nem következethető.**

Technikai adatlap ALGOREX szilikon eltávolító