

Biztonságtechnikai adatlap
1907/2006/EK rendelet alapján (REACH)

Felülvizsgálat időpontja: 2011-08-03

1. A készítmény/anyag meghatározása, gyártó/vállalat megnevezése:

Termék leírása:

Kereskedelmi név: DINITROL PUR 520 TISZTÍTÓ

Készítmény/anyag felhasználása: Tisztító

Gyártó/Ellátó:

EFTEC AG Hofstrasse 31 CH-8590 Romanshorn, Switzerland

DINOL GmbH Pyrmonterstr. 76-D-32676 Lügde

További információ elérhető: +41(0)71 466 43 00 Ügyfél segítő laboratórium

Sürgősen hívható telefonszám:

ETTSZ: Országos Kémiai Biztonsági Intézet

Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: (06) –80/201-199

Forgalmazó: Pyrmo Hungária Kft. Üllői út 465. Budapest, 1181

Tel.: /061/ 291-44-84

Internet: www.dinitrolautohaz.hu

2. Veszélyesség szerinti besorolás:

Veszély leírása:

Betűkód és veszélyes jelölése a készítménynek:



Xi irritatív;



F Tűzveszélyes

Lehetséges veszély meghatározása a környezet, és az ember szempontjából:

A terméket címkével kell ellátni a „Általános Osztályozási Útmutítás az EU-s Készítményekről” utolsó érvényes verziója alapján.

R mondatok

R 11 Tűzveszélyes.

R 36 Izgatja a szemet

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.

R 67 Belégzése álmoságot, kábultságot okozhat

S mondatok:

7/9 Tartsuk az edényzetét szorosan lezárva, jól szellőző helyen.

16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/ permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).

24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.

60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Osztályozási rendszer:

Osztályba sorolás az EU-lista legújabb verziója alapján, kiegészítve a cég és szakirodalmi adatokkal.

3. Összetétel/ alkotóelemek adata:

Kémiai tulajdonságok

Leírás: Az anyag összetevőjének keveréke lásd alább listázva veszélytelen adalékokkal

Veszélyes alkotóelemek:

CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7	2-Propanol ☒ Xi R36; ☒ F R11 R67	50-100%
CAS: 4420-74-0 EINECS: 224-588-5	tau-Mercaptopropyltrimethoxysilan ☒ Xn R22; ☒ Xi R43; ☒ NR51/53	1-5%
CAS: 919-30-2 EINECS: 213-048-4	3-Aminopropyltriethoxysilan ☒ C R34; ☒ Xn R22	1-5%

További információ: A fent említett kockázati mondatokat lásd 16. pont.

4. Elsősegély nyújtási intézkedések:

Belégzés esetén:

Biztosítsunk friss levegőt. Kérjünk orvosi segítséget. Eszméletvesztés esetén helyezük a beteget stabil oldalfekvésbe a szállításhoz.

Lenyelés esetén: Azonnal kérjünk orvosi segítséget.

Bőrre kerülés esetén: Azonnal mossuk le a bőrfelületet szappanos vízzel, és alaposan öblítsük le.

Szembe kerülés esetén:

Öblítsük a szemet nyitott állapotban folyóvíznél néhány percig, és kérjünk orvosi segítséget.

5. Tűzvédelmi előírások:

Megfelelő tűzoltó anyagok:

CO₂, por vagy vízpermet. Nagyobb tűz esetén vízpermettel oltunk, vagy alkoholálló habbal.

Védőfelszerelés: Speciális intézkedés nem szükséges.

6. Véletlen szabadba jutás esetén intézkedések:

Személy-jellegű biztonsági intézkedések:

Viseljünk védőfelszerelést. A védőfelszereléssel nem rendelkező személyeket tartsuk távol.

Környezetre vonatkozó védő intézkedések:

Akadályozzuk meg csatorna rendszerbe, pincébe, aknába jutását. Akadályozzuk meg csatornába, felszíni, és talajvízbe jutását. A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi szabályoknak megfelelően kell kezelni, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Tisztítási/összegyűjtési intézkedések:

Összegyűjtésére használjunk folyékony anyag megkötőt (homok, diatomite, sav megkötőt, univerzális kötőt, fűrészpórt). Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Az elfolyást homokkal vagy földdel kell körülhatárolni, az összegyűjtött hulladékot zárható veszélyes anyaggyűjtő tartályba kell tárolni.

7. Kezelés és tárolás:

Kezelés:

Információ a biztonságos kezeléshez:

Speciális eljárás nem szükséges.

Biztosítsunk jó szellőzést/ventillációt a munkaterületen.

Akadályozzuk meg aeroszol képződését.

Információ tűz és robbanás védelemhez:

Gyújtóforrásoktól tartsuk távol – Ne dohányozzunk.

Óvjuk elektrosztatikus feltöltődéstől.

Tárolás:

Tároló helyiség/flakonra vonatkozó követelmények: Tároljuk hűvös, jól szellőztethető helyen.

Információ a közös tároló helyiségben történő tároláshoz: Nem szükséges.

További információ a tárolási körülményekre vonatkozóan:

Dobozát tartsuk szorosan lezárva.

Tartsuk hűvös, száraz körülmények között, jól lezárt dobozban.

Maximum tárolási hőmérséklet: < 35°C

Minimum tárolási hőmérséklet: > 0°C

8. Expozíciós behatárolás és személyes védelem:

Személyes védőfelszerelés:

Általános védő és higiéniai intézkedések:

Azonnal távolítsunk el minden beszennyeződött, bekoszolódott ruhát.
Mossunk kezet a munkaszünet előtt, és munka után.

Légzés védelem: Nem szükséges, ha a helyiség megfelelően van szellőztetve.

Bőrvédelem: A bőrfelületet eltakaró védőöltözet alkalmazandó.

Kézvédelem:



Védőkesztyű

A védőkesztyű anyaga:

A megfelelő kesztyű kiválasztásakor nem az anyaga az egyetlen szempont, további szempont a minősége, amely gyártóról-gyártóra változik. Ha a készítmény különböző alkotó elemekből áll, akkor a kesztyű anyagának viselkedése előre nem kiszámítható, ezért használat előtt ellenőrizni kell.

A védőkesztyű penetrációs ideje:

A gyártónak meg kell jelölni a védőkesztyűn történő pontos áthatolási időt, és azt a munka során be kell tartani.

Szemvédelem:



Szorosan záró védőszemüveg.

25/2000 (IX.30.) EÜM-SZCSM rendelet alapján:

Megengedett munkahelyi átlagos/csúcs koncentráció (mg/m³)

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:	
67-63-0 2-Propanol	
AGW	500 mg/m ³ , 200 ml/m ³

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

Általános adatok

Forma:	Folyékony
Szín:	Színtelen
Szag :	Alkoholos
Változás a kondíciókban:	
Olvadáspont/Olvadás mértéke	-89.5°C
Forráspont/ Forrási mértéke	82°C
Lobbanáspont:	13°C
Gyújtási hőmérséklet:	425.0°C
Öngyulladás:	A termék nem öngyulladó
Robbanásveszély:	A termék nem robbanékony. Habár robbanó levegő/pára keverékének kialakulása lehetséges.
Robbanási határ:	
Alsó:	2 Vol %
Felső:	12 Vol %
Gőznyomás 20°C nál:	43 hPa
Sűrűség 20°C nál:	0.791 g/cm ³
Oldhatóság/elegyíthetőség vízzel	1 g/l
20°C nál:	
Oldószer tartalom:	
Szerves oldók:	96.5 %
Szilárdanyag tartalom:	3.5 %

10. Stabilitás és reakciókészség:

Termális bomlás/elkerülendő körülmények:

Előírás szerinti használat esetén nincs bomlás.

Veszélyes reakció: Nincs ismert veszélyes reakció.

Veszélyes bomlástermékek: Nincs ismert veszélyes bomlásterméke.

11. Toxikológiai adatok:

Akkut toxicitás:

Elsődleges irritációs hatás:

Bőrön: Nincs irritációs hatása.

Szembe: Nincs irritációs hatás.

Érzékenység: Érzékenységet okozó hatása nincsen.

12. Ökológiai információk:

Általános megjegyzés:

Víz veszélyességi osztály: WGK 1 (Saját besorolás): Enyhén veszélyes a vízre.

Hígítatlanul, vagy nagyobb mennyiségben ne öntsük a talajvízbe, vízbe vagy a csatornarendszerbe.

13. Hulladékkezelési szempontok:

Ártalmatlanítási szempontok: A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI.15.) Kormány rendeletben [mód: 340/2004 (XII.22. Kormány rendelet)] 313/2005 (XII.25.) Kormány rendelet és a 16/2001 (VII.18.) KÖM rendelet [mód: 22/2004 (XII.11.) Kv. VM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék:

Javaslat

Tilos a ház körüli hulladékkal együtt kezelni. Ne engedjük a termék csatornahálózatba jutását.

Európai hulladék katalógus

08 00 00 Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek előállításából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok.

08 04 00 ragasztók és tömítőanyagok előállításából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok (a víztaszító termékeket is beleértve).

08 04 09 Hulladék ragasztók és tömítők melyek szerves oldókat, vagy más veszélyes összetevőket tartalmaznak.

Tisztítatlan csomagolás:

Ajánlás: A hivatalos szabályzat szerint kell kezelni.

14. Szállítási információk:

Földi szállítás ADR/RID (határon túli):



ADR/RID osztály:	3 (F1) Gyúlékony folyadék.
Veszély kód (Kemler)	33
UN-Szám:	1170
Csomag osztály:	II
Kockázat megjelölés:	3
Áru leírása:	1170 ETHANOL (ETIL ALKOHOL), keverék

Tengeri szállítás IMDG:



IMDG Osztály:	3
UN Szám:	1170
Megjelölés:	3
Csomag osztály:	II
EMS Szám:	F-E,S-D
Tengeri szennyezés:	Nincs
Megfelelő szállítási név:	ETHANOL (ETIL ALKOHOL), keverék

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR:



ICAO/IATA Osztály:	3
UN/ID Szám:	1170
Megjelölés:	3
Csomag osztály:	II
Megfelelő szállítási név:	ETHANOL (ETIL ALKOHOL), keverék

15. Szabályozási információk:

Magyarországon

-a 25/2000.(IX.30.) EÜM-SZCSM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról,
-a 2000.évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról,
-az egészségügyi miniszter 44/2000(XII.27.) EüM rendelete a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól az irányadóak.

Betűkód és veszélyes jelölése a készítménynek:



Xi Irritativ



Tűzveszélyes

Veszélyes összetevő a címkézéshez: 3-trimethoxysilylpropane-1-thiol

R mondatok

R 11 Tűzveszélyes.
R 36 Izgatja a szemet
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
R 67 Belégzése álmosságot okozhat

S mondatok:

7/9 Tartsuk az edényzetét szorosan lezárva, jól szellőző helyen.
16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.
23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/ permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg).
24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni.
60 Az anyagot és/vagy edényzetét veszélyes hulladékként kell ártalmatlanítani.

Nemzetközi szabályozás:

A terméket a veszélyes anyagokra vonatkozó irányadó szabályok alapján szükséges felcímkézni.

Technikai útmutatás (levegő).

Osztály	Megoszlás % ban
NK	50-100

Víz veszélyességi osztály: WGK 1 (Saját besorolás): Enyhén veszélyes a vízre.

EU-VOC:	96,51 %
EU-VOC	763,4 g/l
CH-VOC:	96,51 %

Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek:

1 REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács **1907/2006/EK rendelete** (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2 Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. Tv.; 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: **44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet** [módosítja: 33/2004 (IV. 26.) EszCsM; 60/2005 (XII. 20.) EüM r.; 3/2006 (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) EszCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) EszCsM r.; 26/2007 (VI. 7.) EüM r.]

3 Veszélyes és hulladékra vonatkozó előírások:

98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 313/2005 (XII. 25.) Korm. r.]

16/2001 (VII. 18.) KöM rendelet 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII.11.) KvVM r.]

4 Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006 (X. 16.) Korm. r.]

5 Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. Egyéb információk:

Lényeges R mondatok

- 11 Tűzveszélyes.
- 22 Lenyelve ártalmas.
- 34 Égési sérülést okoz.
- 36 Szemizgató hatású.
- 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat.
- 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
- 67 Gőzök álmoasságot vagy szédülést okozhatnak.

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról és módosítási, valamint vonatkozó rendeletei. 44/2000. (XII. 27.) EüM. Rendelet és módosítása a 33/2004. (V. 26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások, amelyeket a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk, hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából származnak. Ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak, a teljesség igénye nélkül. A termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot aláíró cég – a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve – semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért, és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, illetve az adatlapot kibocsátó gyártó/forgalmazó cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége. A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

A biztonsági adatlapban előforduló rövidítések teljes szövege:

DNEL: Derived no effect level. PNEC: Predicted no effect concentration. CMR hatások: karcinogenitás, mutagenitás és reprodukciós toxicitás. PBT: perzisztens, bioakkumulatív és toxikus. n.m.: nincs meghatározva. n.a.: nem alkalmazható.