

DINITROL 550 Alapozó

Általános információk:

A Dinitrol 550-es fekete, oldószerbázisú primer, amelyet a jármű karosszéria előkezeléséhez terveztek üvegezés során. A Dinitrol 550 elősegíti a PU-tömítő tapadását a felülethez (galvanizálás, festék stb...)

Felhasználás:

Mint minden pigment tartalmú primer, vagy festék rendszer, hajlamos a leülepedésre, ezért minden használat előtt szükséges alaposan felrázni. Ezért apró golyók vannak a palackban. Miután alaposan felráztuk megfelelő eszközzel kell felvinni az anyagot pl.: kenőfilc, ecset stb...

Műszaki adatok:

Megjelenés:	fekete folyadék
Sűrűség (23°C):	980 kg/m ³
Szilárdanyag tartalom:	35%
Viszkozitás:	15-25 mPas
Száradási idő:	5 perc
Lobbanáspont:	<21°C

Egészség és biztonság / tárolás:

A Dinitrol 550-ast, a 91/155 EC szerint címkézni kell: Szimbólum: Xn; F Gyúlékony, és Irritatív.

Tároljuk 0 és 35°C közötti hőmérsékleten, lezárt csomagolásban.

Eltartható: 12 hónap.

Minden lényeges biztonsági információért kérjük olvassa el a termék biztonság technikai adatlapját, vagy a csomagoláson található címkét.