

DINITROL 479 Korrózióvédő paszta

Jellemzői:

A Dinitrol 479, egy sűrű korrózióvédelmi anyag, tartós „gumiszerű” állaggal. Az anyag egy nagyon kemény, rugalmas, kopásálló, és zajcsökkentő védőfilmet képez. Ellenáll a kemény mechanikai kopásnak, rendkívül jó tapadó képességű, teljesen csöpögésmentes, ellenáll az alacsony hőmérsékletnek.

Felhasználási terület:

A Dinitrol 479-est járművek alvázak, kerékjáratának és ajtóküszöbök rozsdavédelmére, és zajcsillapítására használják.

Alkalmazás:

A Dinitrol 479-est alkalmazható ecsettel, vagy spatulával. A legjobb hatás elérésének érdekében, a felületet Dinitrol ML-lel kezeljük elő.

Műszaki adatok:

Szín:	fekete
Film típusa:	rugalmas
Sűrűség, 23°C:	1190 kg/m ³
Viszkozitás, 23°C:	1200 mPa s
Száraz anyag tartalom:	66% súly alapján
Keletkező film vastagsága:	100-250 mm
Száradási idő:	2 óra
Hatás az autó fényezésére:	nincs
Hőállóság:	>100°C

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.