

## DINITROL 77 B Korrózióvédő spray

### Jellemzői:

A Dinitrol 77 B hosszú távú korrózióvédelmet biztosít. Sűrű, világos barna, viaszos filmet képez a felületen, hatásosan véd a mechanikus sérülések ellen is, így nyitott felületeken alkalmazható.

### Felhasználási terület:

Figyelem: Az anyagot fékberendezésekhez, (tárcsához és betéthez) valamint a kipufogóhoz nem szabad használni! Járművekhez alvázvédőként, kerékjáratí ívek, valamint ajtóüregek kezelésére használható.

### Alkalmazás:

Használat előtt hozzuk a szóró flakont szobahőmérsékletre (16-20°C), és jól rázzuk fel. Kb. 25-30cm távolságról, kereszt irányban szórjuk az anyagot a kezelendő felületre. Hogy elkerüljük a szórófej elzáródását, használat után fordítsuk a flakont fejjel lefelé, és fújjunk ki hajtógázt egy rövid ideig.

### Műszaki adatok:

<b>Szín:</b>	barna
<b>Film típusa:</b>	kemény, viaszos
<b>Sűrűség, 23°C:</b>	735 kg/m <sup>3</sup>
<b>Szilárdanyag tartalom:</b>	35,4% súly alapján
<b>Lobbanáspont (hatóanyag):</b>	29°C
<b>Lobbanáspont:</b>	<-20
<b>Ajánlott rétegvastagság:</b>	50 µm / nedves
<b>Száradási idő:</b>	kb. 30 perc
<b>Eltávolíthatóság:</b>	lakkbenzin
<b>Hőállóság:</b>	105°C
<b>Hajtógáz:</b>	propán / bután
<b>Tárolás:</b>	hűvös, száraz helyen <50°C
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	R12 erősen gyúlékony
<b>Kiszerezés:</b>	500 ml

Egészségi és biztonsági adatok találhatóak az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.