

DINITROL Metallic Korrózióvédő spray

Jellemzői:

A Dinitrol Metallic egy sűrű korrózióvédő anyag, amely hosszú távú védelmet biztosít a rozsdá, és apró sérülésekkel szemben, szélsőséges körülmények között is. Az oldószer elpárolgása után, egy ellenálló, rugalmas, barna, viaszos védőfilm réteg marad a nyers fém felületen. A keletkezett filmréteg hőálló és megőrzi tapadását fényezőkamrában keletkező hőmérsékleten is.

Felhasználási terület:

A Dinitrol Metallic alvázvédő anyag járművek gyártás során és az utópiacon is felhasználható. Használjuk tiszta, száraz felületre, és arra boríthatunk PVC-t, vagy hasonló anyagot is. Nem támadja meg a cinket, gumit, műanyagot. A tiszta és könnyű felvitelt az anyag magas szilárdanyag tartalma biztosítja. A készítményt kiválóan alkalmazhatjuk továbbá rendkívül korrózív körülmények között lévő, tárolt illetve szállított alkatrészek, gépek, vas- és acélszerkezetek védelmére.

Műszaki adatok:

Bázis:	viasz
Szín:	barna
Sűrűség:	0,75 g/ml
Lobbanáspont:	<-20°C
Lobbanáspont hatóanyag:	41°C
Hajtógáz:	propán / bután
Szilárdanyag:	25%
Ajánlott felületi vastagság:	300–500 μ
Felhasználás / Kiadósság:	1,0–1,5 m ²
Hidegstabilitás:	20°C
Hőállóság:	>130°C
Tisztítás:	lakkbenzin
Tárolás:	hűvös és száraz helyen
Eltarthatóság:	24 hónap
Kiszerezés:	400 ml-es aeroszol