

DINITROL 452 Ragasztó spray

Jellemzői:

A Dinitrol 452 egy gyors száradású ragasztó gumi és oldószertartalommal.

Felhasználási terület:

Megragasztja a kartonpapírt, papírt, filcet, habszivacsot, tapad fémre, fára.

A szórási szélességet állíthatjuk a szórófej elcsavarásával.

A szórás sebességét szintén beállíthatjuk (a flakon tetején) az alábbiak valamelyikének kiválasztásával: L= alacsony nyomás, M= közepes erősség, H= magas nyomás.

Alkalmazás:

Használat előtt rázzuk fel a flakont. A szórási távolság 10-20 cm. Pórusos anyagoknak csak az egyik felét fújjuk be, és azonnal tapasszuk össze a másik felével. Minden más anyagnak mind a két felét fújjuk be. 3 percig hagyjuk száradni, majd illesszük össze a darabokat.

Megjegyzés:

Használat után fordítsuk a flakont fejjel lefelé és nyomjuk le a szórófejet. Néhány másodpercig fújjuk ki az anyagot. Ez megakadályozza a fúvóka elzáródását.

Műszaki adatok:

Szín:	áttetsző, világos sárga
Hajtóanyag:	propán / bután
Szilárdanyag tartalom:	kb. 33%
Viszkozitás (20°C):	kb. 14s/4mm
Sűrűség (20°C):	0,705 g/cm ³
Hőmérséklet ellenállás:	kb. +80°C
Ellenállóság:	víz, hígított savak, maró oldók
Tisztító / hígító:	gázolaj
Kiszerezés:	400 ml-es flakon

Tárolás és eltarthatóság:

A Dinitrol 452-est +25°C alatti hőmérsékleten kell tárolni.

Óvjuk hőtől, közvetlen napsütéstől.

Felbontatlan állapotban 24 hónapig tárolható.