

DINITROL Rustoff Rozsdaoldó spray

Jellemzői:

Isoparafin-oldószer bázisú kenő-rozsdaoldó spray, mely fellazítja majd eltávolítja a rozsdát. Kiváló penetrációs képességgel bír, vékony korrózióvédő réteget hagy maga után a kezelt felületen. Gyors és hatékony hatását 5-30 percen belül kifejti.

Felhasználási terület:

Minden rozsdás felületen alkalmazható, még nedves felületeken is hatékony. Csavarok lazítására, erősen korrodált részek gyors és hatékony tisztítására használják. A kezelt felületen egy kolloidgrafitos, korrózióvédő réteg képződik. A Rustoff spray oldja a kátrányt, gyantát, valamint alvázvédőszerrel kezelt felületeket.

Alkalmazás:

Ecsettel vagy szórással felhordható, nagyobb alkatrészek, meghajtásláncok, motorok kezelésénél 5-30 perces merítést alkalmaznak.

Felhasználás:

Használat előtt felrázandó. Alkalmazási hőmérséklet 16-20°C.

Műszaki adatok:

Szín:	színtelen
Film típusa:	olajos
Sűrűség (23°C):	790 kg/m ³
Viszkozitás (23°C):	2,2 mPa s
Lobbanás pont (nem kiszórva):	41°C
Lobbanás pont (kiszórt anyag):	<0°C
Felületi feszültség (20 °C):	32 dyn/cm ²
Kiszerezés:	500 ml aerosol