

DINITROL 501-FC-HM

Egykomponensű gyorsan ható poliuretán ragasztó

Általános információk:

A Dinitrol 501 FC-HM egykomponensű, levegő páratartalomra kötő, poliuretán ragasztó, amit az autók üvegezésére használnak. Alábbi tulajdonságokkal rendelkezik:

- Gyors kötés
- Kiváló ragadás
- Szagtalan
- Rövid szálhúzás
- Nagy rugalmasság
- Oldószer és PVC mentes
- Festékhez való jó tapadás
- Időjárásálló

Alkalmazás:

Felhasználható hordóból kifújva, fóliás vagy tubusos kiszerezésből kinyomva. Az ajánlott felhasználási hőmérséklet 20–50°C.

Különleges alkalmazásokhoz ajánlottak a tesztek.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	reaktív poliuretán	
Szín:	fekete	
Sűrűség:	1200 kg/m ³	
Bőrösödési idő(23°C, 50% r.h.):	20 perc	
Kötési sebesség:	>3 mm /24óra	
Shore-keménység:	65-75	
Nyújtó szilárdság:	11 mPa	
Hőellenállás:	<80°C (Rövidtávon: max 1 óra: <120°C)	
Nyúlás:	400%	
Nyírási modulusz:	2.5 ± 0,5 mPa (10%)	
Biztonságos elhajtási idő(23°C, 50% r.h.):	légzsák nélkül:	1 óra
	légzsákkal:	1 óra

Egészség és biztonság / tárolás:

A Dinitrol F 500-ast, a 91/155 EC szerint címkézni kell: Szimbólum: Xn
Tároljuk 0 és 35°C közötti hőmérsékleten, lezárt csomagolásban.
Lejárat: 12 hónap.