

DINITROL 520 Üvegtisztító

Jellemzői:

A Dinitrol 520 aktívátor/tisztító, egy oldószer bázisú tisztító, tapadást elősegítő tulajdonságú, jármű üvegcseréjének előkezeléséhez.

Alkalmazás:

Első lépésben, a szélvédő üveg kerámia részére kell felvinni egy készítménnyel átitatott szövet segítségével.

Második lépésként távolítsuk el a felesleges maradékot a felületről, egy tiszta szövetdarab segítségével.

Az üveg ekkor tisztítva és aktíválva van.

Ezután használjunk Dinitrol 530-as üvegtisztítót az a szélvédő aktivált kerámia felületére.

Mivel a készítmény érzékeny a levegő nedvesség tartalmára, azért olyan kevés ideig tegyük ki levegőnek, amennyire csak lehetséges. Használat után azonnal tegyük vissza tetejét.

Az dobozában lévő készítményt óvjuk a szennyeződéstől.

Ha a Dinitrol 520 áttetsző helyett tejes lesz, akkor érdemes megválni tőle, mert a termék hatásfoka igen lecsökken.

Műszaki adatok:

Összetétel:	alkohol bázisú oldószerek, tapadást elősegítők
Állag:	folyadék
Szín:	áttetsző sárgás
Sűrűség:	kb. 0,8 g/cm ³
Száradási idő:	kb. 2 perc
Tárolási stabilitás:	9 hónap jól lezárt, eredeti dobozában (szobahőmérsékleten)