

DINITROL 460 Szélvédőtömítő

Jellemzői:

Tartósan rugalmas, UV-stabil tömítő anyag, rendkívül magas szilárdanyag tartalmú.

Felhasználási terület:

A szélvédő és a gumiprofil közötti tömítéshez (első, hátsó). Használhatjuk továbbá a gumiprofil és karosszéria illesztések közé, napfénytetőhöz. Tartósan rugalmas marad a felületen. Nem ridegedik el, és nem támadja meg a krómot, a festéket és a gumit.

Alkalmazás:

A felületnek száraznak, por, zsírintesnek kell lennie. Vágjuk le a tubus tetejét a menetnél és csavarjuk fel a fűvókát. Sűrített levegős kinyomás esetén 2-3 bár szükséges. A fölösleges anyagot egy spatula segítségével eltávolíthatjuk, és egy lakkbenzinbe mártott ronggyal letörölhetjük.

Tárolás:

Fagyálló, tároljuk +15, +25°C közötti hőmérsékleten. Óvjuk hőtől, közvetlen napsütéstől. Felbontatlan állapotban legalább 9 hónapig tárolhatjuk, száraz, hűvös helyen tárolva. Egészségi és biztonsági adatok találhatóak az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.

Műszaki adatok:

Nyersanyag bázis:	szintetikus gyanta/gumi
Szín:	fekete
Szilárdanyag tartalom:	kb. 71%
Állag:	pasztás
Eltarthatóság:	15°C-25°C között 2 évig
Sűrűség (20°C):	kb. 1,65 g/ml
Hőállóság:	-20-tól +80°C-ig
Ellenállóság:	víz, maró mosó oldatok, atmoszférikus behatások
Felhasználás:	változó, a nyomófej átmérőjétől, és a kinyomott anyag profil magasságától.
Tisztító / hígító:	lakkbenzin
Biztonsági információ:	rendkívül gyúlékony