

DINITROL 461 Tömítőanyag

Jellemzői:

Tartósan rugalmas, UV-stabil tömítő anyag, mely rendkívül magas szilárdanyag tartalmú, viszont nem átfesthető. A felesleges anyag néhány percig könnyedén eltávolítható. Nagyon jó UV stabilitás és időtállóság jellemzi. A legtöbb felülethez kiválóan tapad, a felhasználása -30°C -tól +100°C-ig terjedő tartományban lehetséges.

Felhasználási terület:

Átlapolások és illesztések közé, csavarok és nútok ragasztására. Kiváló fém, üveg és fa felületekhez, az autóiparban az üveg és gumi közé tömítőnek.

Alkalmazás:

A Dinitrol 461-es primer nélkül használható, a felületnek száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Vágjuk le a tubus tetejét a menetnél és csavarjuk fel a fúvókát. Sűrített levegős kinyomás esetén 2-3 bár szükséges. A fölösleges anyagot egy spatula segítségével eltávolíthatjuk, és egy lakkbenzinbe mártott ronggyal letörölhetjük. Tartósan rugalmas marad a felületen. Nem ridegedik el, és nem támadja meg a krómot, festéket, gumit.

Műszaki adatok:

Alapanyag:	szintetikus gyanta, ásványi töltőanyag, polyisobutan és oldó
Szín:	fekete
Állag:	pasztás
Viszkozitás (20°C):	kb. 5000 mPa
Sűrűség (20°C):	kb. 1,3 g/ml
Nyitási idő: (20°C/50%r.h.):	3 óra
Hőállóság:	-30-tól +100°C-ig
Ellenállóság:	víz, maró/ mosó oldatok, atmoszférikus behatások.
Oldószer tartalom:	16%
UV és időjárás stabilitás:	kiváló
Tárolás:	Fagyálló, ideális tárolási hőmérséklet +15 - +25°C közötti. Óvjuk hőtől, közvetlen napsütéstől. Száraz helyen tárolandó.

Egészségügyi és biztonsági adatok található az EU biztonságtechnikai adatlapban, és a termék címkéjén.