

DINITROL 1000 Üregvédő

Jellemzői:

A Dinitrol 1000 egy korrózió védelmi anyag, kiváló filmépítő tulajdonsággal nyitott felületeken, és üregekben egyaránt. Az anyag főleg szintetikus viasz, és korrózió gátló alapú. Az oldószer elpárolgása után az anyag egy áttetsző, viaszos, vízlepergető védőfilmet képez, amely kiváló korrózió védelmet biztosít a kezelt felületnek.

Felhasználási terület:

A Dinitrol 1000 főleg zárt üregekhez, ajtókba, és a jármű egyéb részeihez tervezték.

Alkalmazás:

A Dinitrol 1000-est airmix típusú, alacsony nyomású berendezéssel lehet felhasználni. Felhasználhatjuk még airless típusú, magas nyomású felszereléssel is.

Műszaki adatok:

Szín:	áttetsző bézs
Film típusa:	viaszos
Sűrűség, 23°C:	830 kg/m ³
Viszkozitás, 23°C (DIN 4):	18 mp.
Szilárdanyag tartalom:	50% súly alapján
Lobbanáspont:	40°C
Aromatikus tartalom az oldószerben:	<1%
Keletkező film vastagsága:	40 µm
Száradási idő:	2 óra
Alsó tapadási hőmérséklet:	-40°C
Hatás az autó fényezésére:	nincs
Eltávolíthatóság:	lakkbenzin
Hőállóság:	>90°C
Sóköd teszt:	500 óra
Penetráció:	>30 mm
Felhasználás /m²:	85 ml

Egészség, biztonság / tárolás:

A Dinitrol 1000 gyúlékony folyadékként van osztályozva a 91/155 EC szerint. EEC szimbólum nem szükséges.

Tároljuk lezárt dobozban, száraz, szellőztetett helyiségben.