

DINITROL ML Üregvédő spray

Jellemzői:

A Dinitrol ML kiváló penetrációs tulajdonsággal rendelkező korróziógátló anyag. Miután az oldószer elpárolgott, egy barna színű, lágy védőfilmet képződik.

Felhasználási terület:

A Dinitrol ML-t előkezelésekhez, valamint önállóan zárt üregek, szabadon lévő felületek korrózióvédelmére használják. Alacsony viszkozitású, kiváló penetrációs tulajdonságokkal rendelkező anyag.

Felhasználás:

Használat előtt felrázandó. Alkalmazási hőmérséklet 16-20 °C.

Műszaki adatok:

| | | |
|--|--------------------------------------|-----|
| Alapanyag: | viaszos keverék | |
| Hajtógáz: | propán / bután | |
| Ajánlott rétegvastagság: | 10 µ | |
| Szín: | barna | |
| Szag: | jellegzetes | |
| Sűrűség: | 0,75 g/ml | |
| Oldhatóság / Elegyíthetőség vízzel: | Nem elegyíthető, vagy nehéz keverni. | |
| Oldószer tartalom: | Szerves oldók: | 85% |
| | Szilárdanyag tartalom: | 15% |

Egészség és biztonság / tárolás:

A Dinitrol ML a 91/155 EC alapján gyúlékony folyadékként van osztályozva. EEC szimbólum használata nem szükséges.

Tároljuk lezárt dobozban száraz, jól szellőztetett helyiségben.