

DINITROL Penetrant LT Üregvédő

Jellemzői:

A Dinitrol Penetrant LT, egy tixotróp korrózió gátló anyag, kiváló filmképző tulajdonsággal, nyitott felületeken, és üregekben egyaránt. Az anyag főként szintetikus viasz, korrózió gátló, és lakkbenzin típusú oldó bázisú. Az oldószer elpárolgása után az anyag egy bézs színű, viaszos, vízlepergető védőfilmet képez, amely kiváló korrózió védelmet biztosít a kezelt felületnek.

Felhasználási terület:

Használata főleg zárt üregekhez, ajtókhöz, és az autó, kamion, busz egyéb részeihez ajánlott. Felhasználható import üzemek, kamion, buszgyártás során, és az utópiacra. A Dinitrol Penetrant LT kiváló védelmet biztosít továbbá a hosszú távú, rendkívül korrózív körülmények között szállított alkatrészeknek is.

Alkalmazás:

Felhasználható kézi, vagy fél-automata felszereléssel, jó az airmix, és airless rendszerhez is.

DINITROL Penetrant LT Üregvédő

Műszaki adatok:

Szín:	opálos, bézsés
Film típusa:	lágú, viaszos
Sűrűség, 23°C:	860 kg/m ³
Viszkozitás, 23°C (DIN 4):	18 mp.
Száraz anyag tartalom:	53% súly alapján
Lobbanáspont:	40°C
Oldószer aromás tartalma:	<1%
Keletkező film vastagsága:	40 µm
Sóköd teszt:	1 000 óra, 40 µm-nél
Száradási idő:	2 óra
Alsó tapadási hőmérséklet:	-40°C
Hatás az autó fényezésére:	nincs