

## DINITROL Penetrant Üregvédő

### Jellemzői:

A Dinitrol Penetrant egy sűrű korróziógátló folyadék, kiváló filmképző hatással, nyitott felületeken, zárt üregekben egyaránt alkalmazható. A termék főleg szintetikus viasz alapú, korróziógátló és lakkbenzin típusú oldó. Miután az oldószer elpárolgott, egy áttetsző, viaszos, vízlepergető védőfilmet képez, amely kiváló védelmet nyújt a korrózió ellen.

### Felhasználási terület:

A Dinitrol Penetrant alkalmazható zárt üregekben, ajtóknál, és a jármű egyéb részeinél. Kiválóan alkalmas még alkatrészek hosszú időn át tárolása, szállítása alatti védelemre, rendkívül korrózív körülmények között.

### Alkalmazás:

A Dinitrol Penetrantot kézi, vagy fél-automata felszereléssel lehet alkalmazni, airmix és airless rendszerrel egyaránt.

### Műszaki adatok:

<b>Szín:</b>	színtelen
<b>Film típusa:</b>	lágú, viaszos
<b>Sűrűség, 23°C:</b>	820 kg/m <sup>3</sup>
<b>Viszkozitás, 23°C (DIN 3):</b>	40 mp.
<b>Száraz anyag tartalom:</b>	38% súly alapján
<b>Lobbanás pont:</b>	40°C
<b>Keletkező film vastagsága:</b>	30 µm
<b>Száradási idő:</b>	2 óra
<b>Eltávolítható:</b>	lakkbenzin
<b>Hőállóság:</b>	>90°C
<b>Sóköd teszt:</b>	>240 óra
<b>Penetráció:</b>	>30 mm
<b>Felhasználás/m<sup>2</sup>:</b>	90 ml